BETAFENCE

Paneli

Nylofor City je kompletan sustav ograđivanja koji se sastoji od Nylofor F panela izrađenih od pravokutne čvrsto zavarene mreže s metalnim profilom na vrhu, koja pridonosi dodatnoj čvrstoći i stabilnijem izgledu.

Nylofor® City

PREDNOSTI

Čvrstoća

Gornji metalni profil daje dodatnu čvrstoću panelima, tako da je sustav idealan za upotrebu na javnim površinama.

Stabilnost

Uporaba Nylofor F panela s ravnim okomitim žicama daje moderan i istovremeno stabilan izgled.

Jednostavno postavljanje

Zahvaljujući posebnim dodacima, gornji metalni profil se vrlo jednostavno pričvršćuje na stupove. Predviđeno je i postavljanje pomoću podnih postolja.

Primjena

Parkovi i vrtovi, škole, bazeni i sportski tereni, a naročito željeznički kolodvori, ograđivanje u središtu grada, parkirališni prostor, ograđivanje šetališta, itd.

Paneli

Paneli su široki 2500 mm, te visoki od 630 do 2030 m. Veličina otvora na mreži je 200 x 50 mm. Žice su vrlo čvrste: vodoravne žice su veličine 15 x 6 mm, a okomite žice su promjera 5 mm.

Stupovi

Četvrtasti stupovi (60 x 60 mm) izrađeni su od zavarene cijevi. Stupovi imaju utore za postavljanje Nylofor F panela. Stupovi imaju plastične kape.

Dodatci

Spojnice od poliamida

Za spajanje dvaju panela na jedan stup.

Siguronosni vijak M6

Za osiguranje spojnica u utorima stupova.
Izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
Dužina: 40 mm; dužina 60 mm za gornji metalni profil.
Sa zaobljenom glavom, M6, unutarnji heksagon.

Potporni profil

Profil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm. Pocinčan i plastificiran (poliester).
Dužina 2505 mm.

Učvršćivači za potporni profil

Tip C 33 x 39 x 50 mm

Za učvršćivanje dva potporna profila na srednji stup.

Tip C 33 x 39 x 54 mm

Za učvršćivanje potpornog profila na krajnji stup: lijeva spojnica za lijevi krajnji stup, a desna spojnica za desni krajnji stup. Za učvršćivanje dva potporna profila na kutni stup: desna i lijeva spojnica.
Čelični učvršćivači s rupama promjera 8mm. Pocinčani i plastificirani (poliester).
Boja: zelena – bijela

Opcije

Neopren antivibracijske trake

Radi smanjenja buke i eliminiranja vibracije između panela i stupova. Samoljepljive, dužine 25 mm. Postavljaju se na gornju vodoravnu žicu panela.

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje sloja poliestera na površinu proizvoda (min. 100 mikrona). Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju (min. 60 mikrona).

Boje

Nylofor City je dostupan u zelenoj RAL 6005 i bijeloj RAL 9010 boji.
Ostale boje mogu se naručiti.

ASORTIMAN NYLOFOR CITY

		Stupovi koji se postavljaju u beton				Stupovi s podnim postoljem od aluminija			
			Količina*				Količina*		
Visina ograde mm	Dimenzije panela širina x visina mm	Visina stupa mm	Utori	Čelične spojnice	Poliamidne spojnice	Visina stupa mm	Utori	Čelične spojnice	Poliamidne spojnice
630	2500x630	1000	3	1	2	672	3	1	2
1030	2500x1030	1500	3	1	2	1072	3	1	2
1230	2500x1230	1750	4	1	3	1272	4	1	3
1430	2500x1430	2000	4	1	3	1472	4	1	3
1630	2500x1630	2200	5	1	4	1672	5	1	4
1830	2500x1830	2400	5	1	4	1872	5	1	4
2030	2500x2030	2650	6	1	5	2072	6	1	5

* za kutne stupove: x 2