


Stupovi

Profilni stupovi, pocinčani i plastificirani sa sustavom učvršćivanja, koristi se sa svim Nylofor panelima.



Bekafix® stupovi



Profil

- Cjevasti stup, "H" profila
- S utorom na lijevoj i desnoj strani
- S 3 unaprijed izbušene rupe za učvršćivanje posebnih metalnih spojnica s vijcima
- S izbušenim rupama za postavljanje i učvršćivanje panela pomoću spojnica za učvršćivanje
- Presjek stupa: 70 x 44 mm
- Unutarnja mjera utora: 43 mm
- Debljina stijenke: 1,25 mm

Tehnologija zaštite

Pocinčano: unutrašnjost i površina te plastificirano: minimalna debljina 60 mikrona.

Dodatci

- Sigurnosni sustav učvršćivanja: plastificirane metalne spojnice s opcijским nehrđajućim vijcima sa samolomljivom glavom.
- Podno postolje
- Kosi krak



Boje

Zelena RAL 6005 – Bijela RAL 9010 - Druge boje: na zahtjev.

Postavljanje

Prilikom postavljanja stupova u betonsku površinu, važno je osigurati da se voda ne zadržava unutar stupa.

BEKAFIX STUPOVI

Visina stupa mm	Broj spojnica za srednje i kutne stupove	Broj spojnica za krajnji stup
1075	2x2	1x2
1475	2x2	1x2
1675	2x2	1x2
1975	2x3	1x3
2175	2x3	1x3
2475	2x4	1x4
2575	2x4	1x4
3175	2x4	1x4

Primjena

Za Nylofor panele.

