




Stupovi

Bekasecure stupovi imaju jedinstveni dizajn i jamče veliku sigurnost, čvrstoću i jednostavno postavljanje.



Stupovi Bekasecure®



Bekasecure stupovi s pokrovnom pločom

Bekasecure stupovi imaju jedinstven profil i dostupni su sa ili bez podnog postolja. Učvršćivanje panela je osigurano uporabom jednodijelne pokrovne ploče i posebnih sigurnosnih spojnice od inoxa. Dizajn stupova i velika otpornost čelika pridonose sigurnosti, čvrstoći i jednostavnosti postavljanja. Otvoreni profil stupa omogućava provođenje električnih ili optičkih kablova.

Profil

- Stup "Omega" profila
- S dvostrukim nizom rupa 10 x 20 za postavljanje panela i pokrovnom pločom.
- Stup profila:
 - Profil 1: 140 x 115 x 3,00 mm (visina ograde 3 - 4 m)
 - Profil 2: 140 x 150 x 5,00 mm (visina ograde 4,2 - 6 m)
- s posebnom metalnom kapicom
- I/V: - Profil 1: 28,5 cm³
- Profil 2: 70,8 cm³

Zaštita

Unutrašnjost i površina pocinčane (275g/m²-obje strane ukupno)
Sloj poliester (min. 60 microns)

Dodatci

- Pokrovna ploča
- Narezani vijci s polukruglim glavama M8 x 30 mm/M8 x 35 mm/ M8 x 40 mm + brtveni prsten M8 DIN -1A + samolomljiva matica M8 (za učvršćivanje panela, pokrovne ploče i metalnih kapica).

Boje

Zelena RAL 6005

Druge boje na zahtjev.

ASORTIMAN SECURIFOR						
Visina ograde mm	Dimenzije panela širina x visina mm	Presjek stupa širina x visina x debljina mm	Visina stupa mm	Podno postolje mm	Pokrovna ploča (dužina) mm	Broj pričvršćenja na srednjem i krajnjem stupu
Bekasecure stupovi s pokrovnom pločom – stavlja se u beton						
3000	2518,6 x 3000,0	140 x 115 x 3,00	3800	-	3050	*
3650	2518,6 x 3670,0	140 x 115 x 3,00	4450	-	2060+1730	*
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4800	-	2060+2060	*
Bekasecure stupovi s pokrovnom pločom – s podnim postoljem						
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4050	230 x 230 x 15	2060+2060	*
4700	2518,6 x 4690,0	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390	*
5300	2518,6 x 5320,0	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390	*
6000	2518,6 x 6010,0	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060	*

* cfr. vodič za postavljanje – dostupan na zahtjev

Primjena



Koristi se u kombinaciji s Securifor i Bekasecure sustavom stupova. Nudi odličnu prepreku za osjetljiva mjesta ili tamo gdje je potrebna visoka razina sigurnosti: škole, bolnice, kolodvori, industrijska i trgovačka središta.