



Nylofor® 3D Essential

Paneli

Nylofor 3D Essential je kvalitetan i dugotrajan ogradni sustav s panelima širine 2.5 metra, dizajniran za profesionalnu i isplativu montažu.

Detalj proizvoda



PREDNOSTI

Dugotrajnost

Vrhunska Betafence tehnologija zaštite osigurava dug vijek trajanja. Nakon pocinčavanja nanosi se poseban sloj koji osigurava potpuno i savršeno prianjanje PVC premaza.

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Nylofor 3D Essential osigurava dobru kvalitetu i čvrstoću po primamljivoj cijeni.

Kompletan sustav

Sustav se sastoji od panela različitih visina, postavljenih na četvrtaste Nylofor, Bekafix ili Quixolid Plus stupove, sa specifičnim sustavom učvršćenja. Veliki izbor inovativnih visećih i kliznih vrata, upotpunjuje ovaj ogradni sustav.

Stupanj sigurnosti



Primjena



Funkcionalnost





Bekafix sustav stupova

Paneli se učvršćuju bočno pomoću posebnih metalnih sigurnosnih spojnika. Zavareni cjevasti stupovi (70 x 44 mm) H profila, prekriveni su plastičnom kapom.



Quixolid Plus sustav stupova

Na Quixolid Plus stupove paneli se pričvršćuju bočno, bez posebne dodatne opreme. Paneli savršeno prijanjaju u sam profil stupa. Stupovi Quixolid Plus (75 x 50 mm + utor na svakih 100 mm) dolaze sa zaštitnom plastičnom kapom.



Četvrtasti stupovi

Paneli su pričvršćeni na prednji dio stupa pomoću spojnice i sigurnosnih vijaka. Zavareni četvrtasti cijevasti stupovi (60 x 60 x 1,50 mm) imaju utore za učvršćivanje panela s fiksatorima i pokriveni su plastičnom kapom.



E-Lox stupovi

Paneli su pričvršćeni na prednju stranu pravokutnog stupa pomoću kukastih vijaka M8 i maticom na kojoj je samopucajuća glava. Zavareni pravokutni stupovi (60 x 40 x 2 mm) imaju unaprijed izbušene rupe za pričvršćivanje vijaka i isporučuju se s plastičnom kapom.

Paneli

Paneli su širine 2500 mm i dostupni su u različitim visinama, od 1030 do 1930 mm. Paneli imaju vertikalne šiljke od 30 mm s jedne strane, koji se mogu okrenuti prema vrhu ili prema dnu. Vodoravna ojačanja daju panelima dodatnu čvrstoću.

Otvor oka na mreži: 200 x 50 mm

Otvor oka na ojačanom dijelu: 100 x 50 mm

Promjer vodoravne žice: 5 mm

Promjer okomite žice: 4 mm

Vrata

Nylofor 3D Essential sustav je kompletiran i opremljen visoko kvalitetnim vratima: Tip Nylofor ili Robusta jednokrlna ili dvokrlna viseća i klizna vrata.

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčanih žica. Postupak čišćenja koji prethodi plastificiranju, jamči savršeno prijanjanje PVC sloja na površinu proizvoda.



Boje

Zelena RAL 6005

Antracit RAL 7016

ASORTIMAN NYLOFOR 3D ESSENTIAL

Visina ograde mm	Dimenzije panela (širina x visina) mm	Broj ojačanja po panelu
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3

