



Paneli

Nylofor 3-M je kompletan profesionalni ogradni sustav panela dužine 3 metra, koji se koristi za ograđivanje velikih površina.

Nylofor® 3-M

PREDNOSTI

Odličan omjer cijene i kvalitete

Vrlo dugački paneli (3 metra) u kombinaciji sa manjim brojem potrebnih stupova, jamče isplativost ove ograde.

Dugotrajnost

Najmodernija Betafence tehnologija zaštite jamči dugotrajnost. Poseban premaz nanosi se nakon pocinčavanja radi osiguranja potpunog prijanjanja završnog PVC sloja.

Brzo postavljanje

Zahvaljujući dužini panela od 3 metra, ograda se postavlja vrlo brzo.

Čvrstoća

Zavareni paneli mreže s pravokutnim okom i vodoravnim ojačanjima jamče visoku razinu čvrstoće.

Kompletan sustav

Sustav se sastoji od panela različitih visina, četvrtastih ili Bekafix stupova s posebnim sustavom učvršćivanja, odgovarajućim dodatnim dijelovima i širokim asortimanom inovativnih visećih i kliznih vrata.

Primjena

Nylofor 3-M se preporučuje za ograđivanje velikih površina: luke, aerodromi, granični prijelazi, itd.



Paneli

Paneli su širine 3000 mm i visine od 1230 do 2430 mm. Paneli imaju okomite bodlje dužine 30 mm na jednoj strani i mogu biti okrenuti na bilo koju stranu (s bodljama prema gore ili prema dolje). Veličina oka je 200 x 50 mm, te 100 x 50 mm na ojačanom dijelu. Čvrsta žica promjera 5 mm jamči izvrsnu razinu čvrstoće.

Stupovi i učvršćivanje

Nylofor 3-M je sustav koji se može postaviti na 3 različite vrste stupova:



Bekafix stup

Paneli se postavljaju postrance na stupove pomoću posebnih metalnih spojnica. Zavareni cijevasti stupovi (70 x 44mm), H-profila, pokriveni su plastičnom kapom.



Bekafix Super sustav stupova

Čvršća verzija Bekafix stupa. Cijevasti stup profiliran u „H“ oblik presjeka 100 x 54 mm. Debljina lima 2 mm.



Četvrtasti stup

Paneli su učvršćeni na prednjoj strani stupova pomoću spojnica i sigurnosnih vijaka. Zavareni četvrtasti cijevasti stupovi (60 x 60mm) imaju utore za učvršćivanje panela pomoću spojnica i pokriveni su plastičnom kapom.

Vrata

Nylofor 3-M sustav pruža potpunu i odgovarajuću zaštitu uz korištenje visećih i kliznih vrata Nylofor ili Robusta

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje PVC sloja (min. 200 mikrona) na površinu proizvoda. Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju (min. 60 mikrona).

Boje

zelena RAL 6005

ASORTIMAN NYLOFOR 3-M

| Visina ograde mm | Paneli širina x visina mm | Broj ojačanja po panelu | Min. visina stupa mm | Bekafix stupovi | | Bekafix Super | Četvrtasti stupovi | |
|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Broj spojnice za srednji i kutni stup | Broj spojnice za završni stup | Broj spojnice za srednji i kutni stup | Broj spojnice za srednji i završni stup | Broj spojnice za kutni stup |
| 1230 | 3000 x 1230 | 2 | 1675 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 1530 | 3000 x 1530 | 3 | 1975 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 1730 | 3000 x 1730 | 3 | 2175 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 1930 | 3000 x 1930 | 3 | 2475 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 2030 | 3000 x 2030 | 4 | 2575 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 2430 | 3000 x 2430 | 4 | 3175 | 8 | 4 | 8 | 7 | 14 |

