



Paneli

Nylofor F sustav je kompletan sustav ograđivanja koji se sastoji od pravokutne čvrsto zavarene ogradne mreže u panelima, s vodoravnim ravnim žicama koje daju maksimalnu čvrstoću. Proizvodni asortiman je upotpunjen odgovarajućim stupovima i sustavom učvršćivanja.

Nylofor® F

PREDNOSTI

Visoka razina čvrstoće

Vodoravne ravne žice dimenzija 15 x 6 mm daju visoku razinu čvrstoće panelima. Nylofor F dostupan je i s kosim produžetkom na vrhu ograde, koji pod kutem pruža dodatnu sigurnosti.

Dugotrajnost

Zaštitni sloj je vrlo visoke kvalitete. Nakon pocinčavanja, proizvod je dodatno zaštićen poliesterskim slojem koji savršeno prijanja.

Brzo postavljanje

Sustav učvršćivanja Nylofor F (moguća dva načina učvršćivanja) jamči brzo i precizno postavljanje.

Kompletan sustav

Nylofor F je profesionalni sustav s panelima različite visine, četvrtastim stupovima, Bekafix stupovima, te velikim izborom inovativnih visećih ili kliznih vrata, tipa Nylofor i Robusta.

Primjena

Nylofor F sustav se preporučuje za profesionalno ograđivanje parkova, škola, igrališta i sportskih terena, javnih zgrada, tvornica i radionica, aerodroma i vojnih objekata.



Paneli

Paneli su široki 2500 mm, te visoki od 630 do 2030 mm.

S jedne strane panela nalaze se okomite bodlje dužine 30 mm, koje mogu biti postavljene prema gore ili prema dolje.

Veličina otvora na mreži je 200 x 50 mm.

Pocinčane žice su vrlo čvrste: vodoravne žice su veličine 15 x 6 mm, a okomite žice su promjera 5 mm.

Stupovi i učvršćivanje

Nylofor F sustav nudi dva načina učvršćivanja:



Bekafix stup

Paneli se učvršćuju na stupove postrance pomoću posebnih metalnih spojnika. Zavareni cijevasti stupovi (70 x 44 mm) H-profila pokriveni su plastičnom kapom.



Četvrtasti stupovi

Paneli su pričvršćeni s prednje strane stupova pomoću spojnika i sigurnosnih vijaka. Zavareni četvrtasti cijevasti stupovi imaju utore za učvršćivanje panela pomoću spojnika i pokriveni su plastičnom kapom.

Vrata

Nylofor F sustav opremljen je pouzdanim vratima visoke kvalitete, tipa Nylofor ili Robusta: jednokrilna ili dvokrilna, viseća ili klizna.

Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Postupak koji prethodi plastificiranju jamči savršeno prijanjanje sloja poliestera na površinu proizvoda (min. 100 mikrona). Unutrašnjost i površina stupa su pocinčani, u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se završno plastificiraju (min. 60 mikrona).

Boje

Nylofor F je dostupan u zelenoj RAL 6005 i bijeloj RAL 9010 boji. Ostale boje mogu se naručiti.

ASORTIMAN NYLOFOR F

Visina ograde mm	Dimenzije panela širina x visina mm	Profilni četvrtasti stupovi mm	Min. visina stupa mm	Bekafix stupovi		Četvrtasti stupovi	
				Broj spojnika za srednji i kutni stup	Broj spojnika za završni stup	Broj spojnika za srednji i završni stup	Broj spojnika za kutni stup
630	2500 x 630	60 x 60	1075	4	2	3	6
1030	2500 x 1030	60 x 60	1475	4	2	3	6
1230	2500 x 1230	60 x 60	1675	4	2	4	8
1430	2500 x 1430	60 x 60	1975	6	3	4	8
1630	2500 x 1630	60 x 60	2175	6	3	5	10
1830	2500 x 1830	60 x 60	2475	8	4	5	10
2030	2500 x 2030	60 x 60	2575	8	4	6	12
3060	2500 x 2030 + 2500 x 1030	80 x 60	3700			9	18
4060	2500 x 2030 ⁽²⁾	80 x 60	4800			12	24
5090	2500 x 2030 ⁽²⁾ + 2500 x 1030	120 x 60	6000			15	30
6090	2500 x 2030 ⁽³⁾	120 x 60	7000			18	36
7120	2500 x 2030 ⁽³⁾ + 2500 x 1030	120 x 60	8000			21	42
8120	2500 x 2030 ⁽⁴⁾	120 x 60	9000			24	48

NYLOFOR F SA SAVIJENIM PRODUŽETKOM

Okomiti panel mm	Savijeni panel mm	Dimenzije panela širina x visina mm	Profilni stupovi mm	Visina stupova mm	Broj ojačanja
1870	390	2500 x 1230 + 2500 x 1030 (bent)	60 x 60	2450 + 370	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (bent)	60 x 60	2700 + 370	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 (bent)	80 x 60	2700 + 370	6 + 2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 (bent)	80 x 60	3000 + 370	7 + 2

