



Kontrola pristupa

Jednokrilna i dvokrilna Robusta Medium viseća vrata sa šipkama mogu se koristiti za sve vrste ogradnih sustava. Takva viseća vrata mogu se koristiti za sve konfiguracije (lijevo, desno, prema unutra, prema van).

Primjena

Trgovačka središta
Industrijske zone
Tvornice
Radionice
Parkovi
Rezidencijalna područja

Robusta® Medium viseća vrata

PREDNOSTI

Čvrstoća (čvrsta konstrukcija)

Svi elementi Robusta Medium vrata su izuzetno čvrste konstrukcije: okvir, četvrtaste šipke i sustav stupova. Okvir je u potpunosti zavaren.

Sigurnost

Razmak između okomitih šipki je 110 mm, što udovoljava najvišim sigurnosnim standardima.

Osigurano zatvaranje

Sustav brave izrađen od nehrđajućeg čelika jednostavno se postavlja na sve konfiguracije. 25 milimetarska igla osigurava veću razinu sigurnosti.

Podesive šarke

Šarke su podesive i omogućavaju svakom krilu vrata kretanje pod 90°.

Visokokvalitetna zaštita

Robusta Medium viseća vrata zaštićena su najboljom postojećom zaštitom.

Brzo postavljanje

Robusta Medium viseća vrata dizajnirana su kako bi se brzo i jednostavno postavila: potrebna je minimalna oprema.



Okvir

Okvir je izrađen od cijevi profila 40 x 40 ili 50 x 50mm sa šipkama 20 x 20 mm, zavarenim s razmakom od 110.

Stupovi

Četvrtasti stupovi izrađeni su od zavarene cijevi sa zaštitnom kapicom. Rupe za šarke su već izbušene.

Tehnologija zaštite

Robusta Medium vrata su pocinčana.

Povrh toga se nanosi sloj poliester (min. 100 mikrona).

Boje

Zelena RAL 6005

CE oznaka

Robusta Medium viseća vrata nose oznaku CE u skladu s europskom direktivom: Direktiva o konstrukcijskim proizvodima (89/106/CE) i testirana su u skladu s normom EN 13241-1 za industrijska, trgovačka, garažna i ogradna vrata.

Dodatci

Šarke



Podeseive, omogućuju otvaranje vrata pod 90°.

Sustav brave



Visokokvalitetni sustav brave od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj bravi, s Betafence logom. Opremljena aluminijskim kvakama i ključevima. 25 mmm igla, jamči sigurno zaključavanje.

Podni zasun



Za dvokrilna viseća vrata, podni zasun je namontiran pomoću vodilice koja omogućava nevidljivo postavljanje.

ASORTIMAN ROBUSTA MEDIUM JEDNOKRILNIH VISEĆIH VRATA

mm	Visina mm	Promjer stupova vrata mm	Slobodan prolaz mm	Potreban prostor mm
1000	1000/1200	60X60X2	1030	1150
1000	1500/1700/2000	80X80X2	1030	1190
1500	1000/1200	60X60X2	1550	1670
1500	1500/1700/2000	80X80X2	1550	1710
2000	1500/1700/2000	80X80X2	2070	2230
2500	1500/1700/2000	100X100X3	2480	2680
3000	1500/1700/2000	100X100X3	3000	3200

ASORTIMAN ROBUSTA MEDIUM DVOKRILNIH VISEĆIH VRATA

Širina mm	Visina mm	Promjer stupova vrata mm	Slobodan prolaz mm	Potreban prostor mm
3000	1000/1200	60X60X2	3070	3190
3000	1500/1700/2000	80X80X2	3070	3230
4000	1500/1700/2000	80X80X2	4110	4270
5000	1500/1700/2000	100X100X3	4930	5130
6000	1500/1700/2000	100X100X3	5970	6170

