



Kontrola pristupa

Nylofor viseća vrata su dostupna u jednokrilnoj i dvokrilnoj verziji s Nylofor ispunom što čini idealnu kombinaciju s Nylofor ogradnim panelima.

Nylofor[®] viseća vrata

PREDNOSTI

Čvrsta konstrukcija

Svi elementi Nylofor visećih vrata su izuzetno čvrste konstrukcije: okvir, Nylofor paneli i sustav stupova.

Optimalno podešavanje

Sustav brave omogućava optimalno podešavanje i jednostavno postavljanje.

U potpunosti podesive šarke

Šarke su podesive i omogućavaju svakom krilu vrata kretanje pod 180°.

Tehnologija zaštite

Nylofor viseća vrata zaštićena su najboljom postojećom zaštitom.

Brzo postavljanje

Nylofor viseća vrata dizajnirana su kako bi se brzo postavila: potrebna je minimalna oprema.

Primjena

Industrijska viseća vrata Nylofor preporučuju se na mjestima gdje je industrijska sigurnost od velike važnosti: tvornice i radionice, administrativni centri, javne zgrade, igrališta i sportski tereni, škole, parkovi, aerodromi i vojni objekti.



Okvir

Okvir je izrađen od četvrtaste cijevi 60 x 60 ili 80 x 60 mm, sa zavarenom Nylofor ispunom.

Stupovi



Četvrtasti stupovi izrađeni su od zavarene cijevi sa zaštitnom kapicom, i trakama za učvršćivanje ogradnih panela na stupove vrata pomoću posebnih kopči.

Dodatci

Šarke: podesive šarke, koje omogućavaju kretanje vrata pod 180°.

Sustav brave: sastoji se od utora za bravu, nasuprotnog dijela, ugrađene brave s cilindrom i kvake.

Podni zasun: za jednokrilna i dvokrilna viseća vrata. Izrađen od nehrđajućeg čelika i pričvršćen na krilo vrata, spušta se u središnje podno postolje (dvokrilna vrata).

Zaštita

Pocinčano i plastificirano.


Boje

Zelena RAL 6005 – Bijela RAL 9010

Druge boje: na zahtjev

CE oznaka

Nylofor vrata nose oznaku CE u skladu s europskom direktivom: Direktiva o konstrukcijskim proizvodima (89/106/CE) i testirana su u skladu s normom EN 13241-1 za industrijska, trgovačka, garažna i ogradna vrata.




Stup s trakama za učvršćivanje.



Podesive šarke.



Sustav brave.



Podni zasun.

ASORTIMAN NYLOFOR 3D VISEĆIH VRATA

Širina (mm)	Visina (mm)	Slobodan prolaz (mm)	Prostor potreban uključujući i trake za učvršćivanje (mm)
Jednokrila viseća vrata			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	920	1110
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1470	1660/1700*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1970	2160/2200**
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2740
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3000	3270/3310*
Dvokrila viseća vrata			
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2900	3090/3130*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3900	4090/4130**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5960	6230/6270*
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7980	8290/8330*
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	9980	10330

Druge dimenzije moguće su na zahtjev. * za visinu 2430 mm **za visine 1730 - 2030 - 2430 mm

ASORTIMAN NYLOFOR F, 2D I 2D SUPER VISEĆIH VRATA

Širina (mm)	Visina (mm)	Slobodan prolaz (mm)	Prostor potreban uključujući i trake za učvršćivanje (mm)
Jednokrila vrata			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	920	1110
Dvokrila vrata			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	2900	3090
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	3900	4090/4130*
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	4900	5170
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	5960	6230
8000	1630/1830/2030	on request	on request
10000	1630/1830/2030	on request	on request

Druge dimenzije moguće su na zahtjev - * za visine: 1830 - 2030 mm

